



## Papel para transferencia de gran calidad y desempeño a un precio accesible.

ApliTape<sup>MR</sup> es el papel para transferencia original de RTape. Incluye todas las características principales de la popular serie Conform® de RTape, pero sin el aditivo de adhesión de liner (RLA®). Disponible en papel de alto gramaje y estándar, con una gran variedad de grados de adherencia.

### 4000 Adhesivo Bajo

Cinta de pre-enmascarado de papel saturado de gramaje estándar, revestida con un adhesivo de caucho de adhesivo bajo.

### 4050 Adhesivo Medio

Cinta de transferencia de papel saturado de gramaje estándar, revestida con un adhesivo de caucho de adhesivo medio.

### 4075 Adhesivo Alto

Cinta de transferencia de papel saturado de gramaje estándar, revestida con un adhesivo de caucho de adhesivo alto.

#### Aplicaciones

Aplicaciones para anuncios de uso general  
Serigrafía  
Impresión Digital

#### Información del Producto

Rollos cortados en fábrica de manera precisa  
Adhesivo de caucho  
Disponible en distintos grados de adherencia  
No se acumula adhesivo en los gráficos almacenados  
Funciona para aplicaciones húmedas y secas  
Sin bolas de adhesivo, separaciones entre capas ni bordes aplastados



## INFORMACIÓN TÉCNICA ▶

Propiedades Físicas		4000	4050	4075
<b>Color</b>		Blanco/Translúcido	Blanco/Translúcido	Blanco/Translúcido
<b>Adhesivo</b>		A base de caucho	A base de caucho	A base de caucho
<b>Calibre</b>	Facestock	4.0 -4.5 mil (100-113 μ)	4.0 -4.5 mil (100-113 μ)	4.0 -4.5 mil (100-113 μ)
	Facestock + Adhesivo	5.0 - 5.5 mil (125-138 μ)	5.0 - 5.5 mil (125-138 μ)	5.0 - 5.5 mil (125-138 μ)
<b>Nivel de adherencia</b>		Bajo	Medio	Alto
<b>Adherencia al acero*</b>		7 - 9 N/100 mm (6 - 8 oz)	13 - 15 N/100 mm (12 - 14 oz)	18 - 20 N/100 mm (16 - 18 oz)
<b>Tamaño de los gráficos troquelados</b>		Large	Mid-Sized	Mid-Sized
<b>Tensión</b>		297 N/100 mm (17 lb/in)	297 N/100 mm (17 lb/in)	297 N/100 mm (17 lb/in)
<b>Elongación</b>		3-4%	3-4%	3-4%
<b>Resistencia al desprendimiento</b>		50	50	50
<b>Vida útil</b>		1 año	1 año	1 año

\* METODO DE EVALUACIÓN: PSTC-101



**GARANTÍA:** Se garantiza que todas las cintas estarán libres de defectos de fabricación o en los materiales al momento del envío. Nekoosa reemplazará o bonificará cualquier material que se considere defectuoso. El vendedor o fabricante no aceptará ni asumirá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o gastos, implícitos o de otro tipo. El usuario final asumirá todos los riesgos y responsabilidades.