

VINIL PREMIUM

VINIL CALANDRADO
DE ALTO RENDIMIENTO



Acuda a Nekoosa para uso de nuestro Vinil Premium cuándo requiera gráficos de características superiores que incluyan robustos sistemas de adhesivo, liner y acabados.

Vinil Premium

Hecho para aplicaciones en interiores y exteriores (<3 a 5 años en exteriores)

Los SKU's con adhesivo removible no dejarán residuos de adhesivo a su remoción hasta 1 año

Alta opacidad con excelente punto blanco

Acabados blanco mate, blanco brillante y transparente

Adhesivo transparente o gris opaco (block out), removible, o de alta adherencia

Air-egress disponible (libre de burbujas)

Liner dimensionalmente estable de 90#, para impresión superior con impresoras gran formato Látex y UV

Producto versátil compatible para impresión y corte

Distintas opciones de espesor de vinil en 3, 4 y 6mil, para fácil instalación en superficies planas y curvas ligeramente pronunciadas sin remaches

Hecho en Estados Unidos

Compatibilidad: Látex, UV Gran Formato, Eco-Solvente, Solvente, Offset Convencional, Offset UV, Serigrafía y HP Indigo

*Por favor revise los datos técnicos de Vinil Premium para especificaciones de durabilidad al exterior.

Aplicaciones

Gráficos en general

Letraje

Calcomanías

Gráficos P.O.P.

Señalización

Pegatinas

Gráficos de flotilla

Placas de identificación

Promociones en la tienda

VINIL PREMIUM | VINIL CALANDRADO DE ALTO RENDIMIENTO



PRODUCTOS DE STOCK ▶

Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Rollos por cartón
Gran Formato						
Blanco Brillante	SPM300GWF2050	0.51 x 15.24mt	3 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM300GWF5450	1.37 x 45.72mt				1
	SPM300GWF6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Brillante	SPM300GWR/GR5450	1.37 x 45.72mt	3 mil	Removible Gris	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM300GWR/GR6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Brillante	SPM300GWF/GR5450	1.37 x 45.72mt	3 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM300GWF/GR6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Brillante	SPM300GWF/HT5450	1.37 x 45.72mt	3 mil	Alta Adherencia Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
Blanco Brillante	SPM600G5450	1.37 x 45.72mt	6 mil	Alta Adherencia Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
Blanco Mate	SPM400FW/P5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM400FW/P6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Mate	SPM400FWR/GR5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Removible Gris	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM400FWR/GR6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Mate	SPM400FWP/GR5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM400FWP/GR6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Mate	SPM400FWP/HT5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Alta Adherencia Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
Blanco Mate	SPM400FW/R5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM400FW/R6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Mate	SPM6005450N	1.37 x 45.72mt	6 mil	Alta Adherencia Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
Transparente	SPM400C5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM400C6050	1.52 x 45.72mt				1

Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Rollos por cartón
Gran Formato Air Egress (libre de burbujas)						
Blanco Brillante	SPE300GWR/GR5450	1.37 x 45.72mt	3 mil	Removible Gris	90# Dimensionalmente Estable Air Egress	1
	SPE300GWR/GR6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Brillante	SPE300GWF/GR5450	1.37 x 45.72mt	3 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable Air Egress	1
	SPE300GWF/GR6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Mate	SPE400FWR/GR5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Removible Gris	90# Dimensionalmente Estable Air Egress	1
	SPE400FWR/GR6050	1.52 x 45.72mt				1
Blanco Mate	SPE400FWP/GR5450	1.37 x 45.72mt	4 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable Air Egress	1
	SPE400FWP/GR6050	1.52 x 45.72mt				1

VINIL PREMIUM | VINIL CALANDRADO DE ALTO RENDIMIENTO



OFERTA DE TAMAÑOS ESPECIALIZADOS ▶

Acabado/Color	SKU	Tamaño (ancho)	Grosor	Adhesivo	Liner	Peso/MSI
Sin Recubrimiento - Offset Convencional, Offset UV y Serigrafía						
Blanco Brillante	PV300GWF	1.37/1.52 mt	3 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.44#
Blanco Mate	PV400FW/P	1.37/1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	PV400FW/R	1.37/1.52 mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Blanco Mate	CV400FW/HT	1.37/1.52 mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Acabado/Color	SKU	Tamaño (ancho)	Grosor	Adhesivo	Liner	Peso/MSI
Con Recubrimiento - Offset Convencional y Offset UV						
Blanco Mate	CV400FWR/GR/AE	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable con Air Egress (Libre de Burbujas)	.50#
Blanco Brillante	PV300GWP/GR/AE	1.37 / 1.52 mt	3 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable con Air Egress (Libre de Burbujas)	.44#
	PV300GWR/GR/AE	1.37 / 1.52 mt	3 mil	Removible Gris		

DATOS TÉCNICOS ▶

3 Mil ▶		SPM300GWF	SPM300GWR/GR	SPM300GWF/GR	SPM300GWF/HT	SPE300GWR/GR	SPE300GWF/GR
Características Físicas							
Acabado		Brillante	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante
Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Adhesivo		Permanente	Removible Gris	Permanente Gris	Alta Adherencia Permanente	Removible Gris	Permanente Gris
Película		Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium
Liner		90# Dimensionalmente Estable				90# Dimensionalmente Estable Air Egress (libre de burbujas)	
Opacidad		90% Mínimo	99+%	99+%	90% Mínimo	99+%	99+%
Nivel de Brillo		80% típico	80% típico	80% típico	80% típico	80% típico	80% típico
Grosor	Película	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil
	Grosor Total	10.5 ± 0.4 mil	10.5 ± 0.4 mil	10.5 ± 0.4 mil	10.5 ± 0.4 mil	11.5 ± 0.4 mil	11.5 ± 0.4 mil
Adherencia	SS 15 min Temp Habitación Dwell	50 oz/in mínimo	13-17 oz/in típico	50 oz/in mínimo	65 oz/in mínimo	33-37 oz/in típico	50 oz/in mínimo
	SS 24 min Temp Habitación Dwell	70 oz/in mínimo	33-37 oz/in típico	80 oz/in mínimo	100 oz/in mínimo	38-42 oz/in típico	80 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	125-130 gsm	130-135 gsm	130-135 gsm	125-130 gsm	130-135 gsm	130-135 gsm
	Total con Liner	280-290 gsm	280-290 gsm	280-290 gsm	280-290 gsm	290-300 gsm	290-300 gsm

4 Mil ▶		SPM400FW/P	SPM400FWR/GR	SPM400FWP/GR	SPM400FWP/HT	SPM400FW/R	SPM400C
Características Físicas							
Acabado		Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Transparente Doble Pulido
Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Transparente
Adhesivo		Permanente	Removible Gris	Permanente Gris	Alta Adherencia Permanente	Removible	Permanente
Película		Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium
Liner		90# Dimensionalmente Estable				90# Dimensionalmente Estable Air Egress	
Opacidad		92% Mínimo	100%	100%	92% Mínimo	92% Mínimo	15% máximo
Nivel de Brillo		80% típico	80% típico	80% típico	80% típico	80% típico	Alto Brillo
Grosor	Película	3.4±0.2 mil	3.4±0.2 mil	3.4±0.2 mil	3.4±0.2 mil	3.4±0.2 mil	3.2±0.2 mi
	Película con Adhesivo	4.3± 0.2 mil	4.4± 0.2 mil	4.4± 0.2 mil	4.4± 0.2 mil	4.3± 0.2 mil	4.3± 0.2 mil
	Grosor Total	10.9±0.4 mil	11.0±0.4 mil	11.0±0.4 mil	11.0±0.4 mil	10.9±0.4 mil	10.7±0.4 mil
Adherencia	SS 15 min Temp Habitación Dwell	50 oz/in mínimo	13-17 oz/in típico	65 oz/in mínimo	65 oz/in mínimo	4-8 oz/in typical	65 oz/in mínimo
	SS 24 min Temp Habitación Dwell	70 oz/in mínimo	23-27 oz/in típico	75 oz/in mínimo	100 oz/in mínimo	12-16 oz/in típico	100 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	145-150 gsm	150-155 gsm	150-155 gsm	145-150 gsm	145-150 gsm	125-130 gsm
	Total con Liner	290-300 gsm	300-310 gsm	300-310 gsm	290-300 gsm	290-300 gsm	290-300 gsm

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento

VINIL PREMIUM

VINIL CALANDRADO
DE ALTO RENDIMIENTO

4 Mil ▶	SPE400FWR/GR	SPE400FWP/GR
Características Físicas		
Acabado	Mate	Mate
Color	Blanco	Blanco
Adhesivo	Removible Gris	Permanente Gris
Película	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium
Liner	90# Dimensionalmente Estable Air Egress (libre de burbujas)	
Opacidad	100%	100%
Nivel de Brillo	8% típico	8% típico
Grosor	Película	3.4±0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.4± 0.2 mil
	Grosor Total	11.9±0.4 mil
Adherencia	SS 15 min Temp Habitación Dwell	3-7 oz/in typical
	SS 24 min Temp Habitación Dwell	13-17 oz/in típico
Peso	Película con Adhesivo	150-155 gsm
	Total con Liner	310-320 gsm

6 Mil ▶	SPM600	SPM600G
Características Físicas		
Acabado	Mate	Brillante
Color	Blanco	Blanco
Adhesivo	Alta Adherencia Permanente	Alta Adherencia Permanente
Película	Vinil Calandrado Premium	Vinil Calandrado Premium
Liner	90# Dimensionalmente Estable	
Opacidad	95% Mínimo	95% Mínimo
Nivel de Brillo	90% típico	90% típico
Grosor	Película	5.5 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	6.5± 0.2 mil
	Grosor Total	13.0±0.4 mil
Adherencia	SS 15 min Temp Habitación Dwell	65 oz/in mínimo
	SS 24 min Temp Habitación Dwell	100 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	220-225 gsm
	Total con Liner	370-380 gsm

	Permanente	Removible
Condiciones de uso		
Vida en Almacenamiento	1 año	1 año
Durabilidad en Exteriores	hasta 3-5 años	hasta 5 años
Temperatura Mínima de Aplicación	35° F (1.7° C)	40° F (1.67° C)
Rango de Temperatura de Servicio	-10 a 140° F (-23.3° a 60° C)	-20° to 150° F (-28.9° to 65.6° C)
Resistencia a Solventes	Excelente	Excelente
Resistencia a Químicos	Excelente	Excelente

*SPM600G5450 su durabilidad en exterior es hasta 3 años

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento